

Чек-лист crash-теста DeepSeek-агента

Материал полезно сохранить как отдельную памятку для release-процесса. Для локальной сборки подготовить файл `downloads/deepseek-agent-crash-test-checklist.pdf` и добавить его в лист Downloads с кнопкой «Скачать PDF».

До теста

- Присвойте каждому входящему сообщению уникальный `event_id`.
- Зафиксируйте момент клиентского подтверждения и момент `durable commit`.
- Определите идемпотентные ключи для внешних действий.
- Зафиксируйте версии модели, SDK, сериализатора, хранилища и настройки TTL.

Точки аварийной остановки

- Остановите хост после HTTP ACK, но до `append`.
- Остановите хост после `append`, но до `commit`.
- Остановите хост после `commit`, но до назначения `worker'y`.
- Остановите хост во время `tool call`.
- Остановите хост после внешнего действия, но до записи `receipt`.
- Остановите хост во время фиксации `assistant-step` и `tool-state`.

Проверка после рестарта

- Сверьте все подтверждённые `event_id` с `durable log`.
- Проверьте порядок сообщений и связи `tool call` с `tool result`.
- Выявите `runs`, оставшиеся в состоянии `running`, и истёкшие `lease`.
- Проверьте, не появились ли повторные внешние эффекты.
- Проверьте, что частичные `assistant-step` не подставлены как финальные сообщения.
- Проверьте валидность `resume` и следующего запроса к модели.