

# Чек-лист: как спроектировать SSH-интеграцию для агентной среды

Этот чек-лист следует подготовить отдельным PDF-файлом `downloads/deepseek-harness-ssh-checklist.pdf` и добавить в лист Downloads. Он отделяет подтверждённые ограничения Harness от рекомендаций по проектированию интеграции.

## Проверить статус возможностей

- Зафиксировать, что `per-spawn parameters` в доступных материалах являются обсуждаемым запросом, а не подтверждённой функцией.
- Не обещать сохранение `terminal`-сессии после завершения или рестарта процесса Harness.
- Отделить возможности штатного `terminal-bash backend` от возможностей внешнего плагина.

## Спроектировать подключение

- Выбрать явный идентификатор разрешённого `connection profile` вместо кодирования цели в `cwd` или имени сессии.
- Разделить данные о `target`, `lifecycle` и `policy`.
- Не передавать ключи, пароли и токены через `prompt`, `shell`-команду или `model-facing` параметры.
- Определить, нужен ли только `SSH terminal backend` или единый `remote execution provider` для файлов и процессов.

## Проверить устойчивость и безопасность

- Протестировать обрыв сети во время команды и повторное подключение.
- Проверить поведение после остановки или рестарта Harness.
- Проверить потерю удалённой VM, `attach` к существующему процессу и очистку зависших процессов.
- Явно различать создание новой сессии и восстановление прежней.
- Ограничить хосты и пути `policy`, разделить `staging` и `production`, вести наблюдаемые записи операций.