

Чек-лист: как проверить агентный workflow перед критичной задачей

Версия для скачивания предназначена для команд, которые используют Desktop-агентов, локальные runtime, WSL или динамически подключаемые tools. Она не диагностирует конкретный issue, а помогает исключить базовые точки рассинхронизации.

Перед запуском workflow

- Зафиксируйте версию Desktop, bundled engine, локального runtime и режим запуска: WSL или native.
- Убедитесь, что нужный thread действительно видит ожидаемый набор tools.
- Проверьте корректность namespace у dynamic tools, если они участвуют в сценарии.
- Проверьте состояние plugin или app-server запросов, а не только факт запуска приложения.

Если задача не создаётся или зависает

- Разделите UI-состояние и runtime-состояние: доступная кнопка не подтверждает готовность tool surface.
- Сохраните логи установки runtime, reconnect-сообщения и timeout в plugin-подсистеме.
- Сравните проблемный режим с доступным fallback, например WSL и native PowerShell.
- Не объявляйте локальный симптом массовым инцидентом без подтверждающих данных.

Для регулярной командной работы

- Включите preflight-проверки перед длинными агентными цепочками.
- Логируйте discovery и capability manifests для MCP и dynamic tools.
- Определите fallback: другой режим запуска, ручное выполнение задачи или отключение экспериментальной связки.
- Документируйте, какой слой отвечает за отказ: UI, runtime, plugin, WSL, политика доступа или tool contract.